

Box PC Telestar IP-10-A221-C


DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless IP-xx-A22x
 Struttura in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Sistema scalabile ed espandibile
 Per montaggio a parete, in quadro elettrico
 Processori Celeron/Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Disponibile con tre uscite video indipendenti
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Alloggiamento Dual SIM per ridondanza di rete 4G/LTE
 Disponibile con HDD/SDD 2,5" estraibile
 Disponibile con 1 o 2 slot PCI/PCI Express
 Disponibile con TPM per applicazioni IoT
 Disponibile con iAMT 11.6 per gestione remota
 Alimentazione 12~24 VDC

Applicazioni tipiche:
 Automazione e controllo di linee e macchine
 IoT Gateway / Raccolta Dati

CONFIGURAZIONE BOX PC



Modello	Box PC Telestar IP-10-A221-C
Montaggio	Parete o Guida DIN
Processore	Celeron G3900TE Dual-core 2,3 Ghz
RAM	Max 32 GB DDR4
Dischi	1 x 2,5 SATA 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	5x RS2324 - 1 x RS232/485
Porte USB	4 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x VGA - 1 x DVI-D - 2 x Display Port
Espansioni	1 x PCI - 2 x miniPCIe
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	12-24 VDC
Range Temperatura	da -10 a +50