

Box PC Telestar IP-00-A301-C


DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless IP-0x-A30x
 Struttura in acciaio/alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Sistema scalabile ed espandibile
 Per montaggio su guida DIN o a parete, in quadro elettrico
 Processori Celeron/Pentium/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Con HDD/SDD 2,5" estraiibile
 Disponibile con 2 slot PCI Express o 3 slot miniPCI Express
 Supporta RAID 0/1
 Supporta iAMT 11.6 per gestione remota
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Disponibile con 2 MB di MRAM per dati ritentivi
 Range esteso di temperatura -10°C +60°C
 Alimentazione 12~24 VDC

Applicazioni tipiche:
 Automazione e controllo di linee e macchine

CONFIGURAZIONE BOX PC



Modello	Box PC Telestar IP-00-A301-C
Montaggio	Parete o Guida DIN
Processore	Celeron G3900TE Dual-core 2,3 Ghz
RAM	Max 32 GB DDR4
Dischi	2 x 2,5 SATA 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	1x RS2322 - 1 x RS232/485
Porte USB	2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x DVI-I - 1 x Display Port
Espansioni	4 x miniPCIe
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	12-24 VDC
Range Temperatura	da -10 a +50