



DESCRIZIONE PRODOTTO



- Schermo LCD TFT 15" 4:3 retroilluminato a LED, 1024x768
- Frontale True Flat IP65, resistente a shock e vibrazioni
- Touch Resistivo a 5 fili o Multitouch Capacitivo Proiettato
- Design sottile, facile da installare
- Montaggio a pannello o VESA 75x75 / 100x100
- Espandibile tramite miniPCle e slot PCI/PCle
- Processori Celeron/i3/i5/i7 6a generazione
- Due speaker 3W integrati
- Porta USB frontale con chiusura
- Accesso esterno al disco 2,5" SATA
- Morsetto per accensione/spengimento remoto
- Temperatura operativa 0°C~+50°C
- Alimentazione 9~36 VDC

• Automazione industriale e controllo di

linee e macchine

- Edge computing e monitoraggio processi

[Prenota ora](#)

Customer Care Telestar

Vuoi sapere se il **Panel PC J150-Fx** è disponibile? Il nostro [team commerciale](#) è a disposizione.

Come posso montare il Panel PC J150-Fx?

Può essere montato a pannello o tramite supporti VESA 75x75 e 100x100.

Quali processori sono disponibili?

La famiglia J150-Fx supporta Celeron, i3, i5 e i7 di 6a generazione.

CONFIGURAZIONE PANEL PC

Modello	Panel PC Telestar J150-FC-305
Schermo	15 pollici 4:3
Risoluzione / Luminosità	1024 x 768 / 350 cd/m2
Frontale	True Flat Touch Capacitivo
Montaggio	Pannello o Vesa
Processore	Core I5-6200U Dual-core 2,3 Ghz
RAM	Max 16 GB DDR4
Dischi	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	2x RS2320 - 2 x RS232/485
Porte USB	4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x HDMI
Webcam	NO
Espansioni	1 x miniPCle
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	9-36 VDC
Range Temperatura	da -20 a +60