

## Panel PC Telestar J190-FR-307

### DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Panel PC Industriali Fanless J190-FR  
 Struttura in lega d'alluminio resistente a shock e vibrazioni  
 Schermo LCD TFT da 19" formato 4:3 retroilluminato a LED  
 Risoluzione 1280 x 1024 con luminosità di 470 cd/m2  
 Frontale True Flat con livello di protezione IP65  
 Touch Resistivo a 5 fili  
 Design sottile e compatto, di facile installazione  
 Montaggio a pannello o VESA 75x75 e 100x100  
 Espandibile tramite miniPCIe ed uno slot PCI/PCIe  
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione  
 Due speaker 3W integrati  
 Porta USB frontale con chiusura  
 Facile accesso esterno al disco 2,5" SATA  
 Morsetto per accensione/spegnimento remoti  
 Temperatura Operativa di 0°C~+50°C  
 Alimentazione 9~36 VDC

### CONFIGURAZIONE PANEL PC

<b>Modello</b>	Panel PC Telestar J190-FR-307
<b>Schermo</b>	19 pollici 4:3
<b>Risoluzione / Luminosità</b>	1280 x 1024 / 470 cd/m2
<b>Frontale</b>	True Flat Touch Resistivo
<b>Montaggio</b>	Pannello o Vesa
<b>Processore</b>	Core I7-6500U Dual-core 2,5 Ghz
<b>RAM</b>	Max 16 GB DDR4
<b>Dischi</b>	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
<b>Porte di rete</b>	2 X ETH
<b>Porte Seriali</b>	2x RS2320 - 2 x RS232/485
<b>Porte USB</b>	4 x USB 3.0
<b>Uscite Video</b>	1 x HDMI
<b>Webcam</b>	NO
<b>Espansioni</b>	1 x miniPCIe
<b>I/O Digitali</b>	0 x Digital I/O
<b>Alimentazione</b>	9-36 VDC
<b>Range Temperatura</b>	da -15 a +65

