




Panel PC Telestar J215-FC-3PC

DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Panel PC Industriali Fanless J215-FC
 Struttura in lega d'alluminio resistente a shock e vibrazioni
 Schermo LCD TFT da 21,5" formato 16:9 retroilluminato a LED
 Risoluzione 1920 x 1080 con luminosità di 300 cd/m2
 Frontale True Flat con livello di protezione IP65
 Multitouch Capacitivo Proiettato
 Design sottile e compatto, di facile installazione
 Montaggio a pannello o VESA 75x75 e 100x100
 Espandibile tramite miniPCle ed uno slot PCI/PCle
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a generazione
 Due speaker 2W 3W integrati
 Facile accesso esterno al disco 2,5" SATA
 Morsetto per accensione/spengimento remoti
 Temperatura Operativa di 0°C~+50°C
 Alimentazione 9~36 VDC

CONFIGURAZIONE PANEL PC



Modello	Panel PC Telestar J215-FC-3PC
Schermo	21,5 pollici 16:9
Risoluzione / Luminosità	1920 x 1080 / 300 cd/m2
Frontale	True Flat Touch Capacitivo
Montaggio	Pannello o Vesa
Processore	Celeron 3855U Dual-core 1,6 Ghz
RAM	Max 16 GB DDR4
Dischi	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	2x RS232
Porte USB	4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x HDMI
Webcam	NO
Espansioni	1 x PCI - 1 x miniPCle
I/O Digitali	0 x Digital I/O
Alimentazione	9-36 VDC
Range Temperatura	da 0 a +50