

Box PC Telestar JP-00-362S-C

DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless JP-00-362x
 Box in acciaio/alluminio per utilizzo su veicoli
 Struttura per montaggio anti-shock e vibrazioni
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione
 Disponibile con 3 o 7 uscite video
 Disponibile con 7 porte Ethernet, di cui 4 x PoE opzionali
 Con 8 DI + 8 DO Isolati
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS
 Range esteso di temperatura -20°C +65°C
 Alimentazione 6-48 VDC ITPC con segnale ACC

Applicazioni tipiche:
 Intelligent transportation
 Visione artificiale / Videosorveglianza

CONFIGURAZIONE BOX PC

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Modello | Box PC Telestar JP-00-362S-C |
| Montaggio | Parete |
| Processore | Celeron G3930T Dual-core 2,7 Ghz |
| RAM | Max 32 GB DDR4 |
| Dischi | 1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 |
| Porte di rete | 3 X ETH3 - 4 x PoE |
| Porte Seriali | 2 x RS232/485 |
| Porte USB | 3 x USB 2.0 - 6 x USB 3.0 |
| Uscite Video | 1 x VGA - 2 x HDMI - 4 x Display Port |
| Espansioni | 2 x miniPCIe |
| I/O Digitali | 16 x Digital I/O |
| Alimentazione | 6-48 VDC ITPS |
| Range Temperatura | da -20 a +65 |