

## Box PC Telestar JP-00-322S-6

### DESCRIZIONE PRODOTTO



Famiglia di Box PC Industriali Fanless JP-00-322x  
 Box in alluminio resistente a shock e vibrazioni  
 Di facile installazione e manutenzione  
 Sistema scalabile e robusto  
 Ottimo rapporto prezzo/prestazioni  
 Per montaggio a parete, in quadro elettrico  
 Processori Celeron/i3/i5/i7 di 6a/7a generazione  
 3 porte Ethernet Gigabit e 4 porte PoE  
 6 porte seriali - 24 GPIO  
 Espandibile con Wi-Fi/4G/LTE/GPS  
 Range esteso di temperatura -20°C +70°C  
 Alimentazione 9~30 VDC

Applicazioni tipiche:  
 Automazione e controllo di linee e macchine  
 Visione artificiale / Videosorveglianza

### CONFIGURAZIONE BOX PC

<b>Modello</b>	Box PC Telestar JP-00-322S-6
<b>Montaggio</b>	Parete o Guida DIN
<b>Processore</b>	Core i5-7200U Quad-core 2,5 Ghz
<b>RAM</b>	Max 32 GB DDR4
<b>Dischi</b>	1 x 2,5 SATA + 1 x mSATA
<b>Porte di rete</b>	3 X ETH5 - 4 x PoE
<b>Porte Seriali</b>	4x RS2325 - 2 x RS232/485
<b>Porte USB</b>	5 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
<b>Uscite Video</b>	1 x HDMI - 1 x Display Port
<b>Espansioni</b>	1 x miniPCIe
<b>I/O Digitali</b>	24 x Digital I/O
<b>Alimentazione</b>	9-30 VDC
<b>Range Temperatura</b>	da -20 a +70

